

CATÁLOGO DE ACEITES Y GRASAS

LUBRICANTES YPFB





EXTREM G13

 **SAE 10W-30**
 **ILSAC GF-5**
 **API SN PLUS**
NUEVA CATEGORÍA
DE SERVICIO



EXTREM G13 es una línea de lubricantes multigrados de alto rendimiento para vehículos a gasolina de última generación.

Están formulados con una mezcla balanceada de aceites base altamente refinados y un paquete de aditivos de última generación que superan todos los requerimientos de los fabricantes de motores a gasolina más exigentes a nivel mundial.

 **SAE 10W-40**
 **API SN PLUS**
NUEVA CATEGORÍA
DE SERVICIO





GX EXTRA

 **SAE 15W-40**
 **API SL / CF**



GX EXTRA es una línea de lubricantes multigrados de alto rendimiento para vehículos a gasolina, están elaborados con aceite base y aditivos de alta calidad especialmente diseñados para motores que operan con gasolina, mezcla gasolina-etanol y Gas Natural Vehicular (GNV).

Gracias a su robusta formulación, permite mantener limpias las piezas del motor, controlando la formación de lodos, lacas y barnices, ofreciendo intervalos de cambio más prolongados.

 **SAE 20W-50**
 **API SL / CF**
NUEVA CATEGORÍA
DE SERVICIO



 **SAE 40**
 **API SL / CF**
NUEVA CATEGORÍA
DE SERVICIO





DX TURBO

 **SAE 15W-40**
 **API CI-4/SL**



DX TURBO y DX PLUS son líneas de lubricantes multigrado de alto rendimiento especialmente diseñados para vehículos a diésel.

Sus formulaciones son una mezcla balanceada de aceites base de alta calidad y un paquete de aditivos de última tecnología que superan todos los requerimientos de los fabricantes de motores a diésel, más exigentes a nivel mundial.

DX PLUS

 **SAE 20W-50**
 **API CG-4/SL**



 **SAE 40**
 **API CG-4/SL**
**NUEVA CATEGORÍA
 DE SERVICIO**



T-MEC_{T4}

 **SAE 80W-90**
API GL-4



T-MEC es una línea de aceites de alto desempeño destinados para transmisiones sincronizadas manuales o mecánicas de vehículos livianos y pesados.

Son elaborados con aceite base de alta calidad y aditivos químicos de alto rendimiento especialmente seleccionados para transmisiones.

T-MEC_{T5}



 **SAE 80W-90**
API GL-5



 **SAE 85W-140**
API GL-5



LITIOGRAS

 **NLGI N° 2**



LITIOGRAS NLGI N° 2 es una grasa lubricante de alto rendimiento a base de jabón de litio.

Contiene aditivos de extrema presión, lo que permite soportar altas cargas de trabajo, actuando eficientemente contra la oxidación, herrumbre, corrosión y alta protección contra el desgaste y el lavado por agua operando incluso en condiciones húmedas.

LUB 2T

 **SAE 30**
 **API TC**



LUB 2T es un lubricante elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad, destinado al uso en motores de dos tiempos a gasolina, enfriados por aire.



Refinación S.A.

Refinería Gualberto Villarroel
Av. Petrolera km 6½ - Valle Hermoso
Teléfono: (591-4) 4417700
Cochabamba



LÍNEA GRATUITA

800 10 9732

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 15:00

