1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El aceite LUB HAD (Hidráulico Anti desgaste) ISO 68, es un aceite elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad, obteniendo un producto de alto rendimiento para sistemas hidráulicos.

Se caracteriza por sus propiedades anti desgaste, estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, protección contra la herrumbre, característica anti espuma y resistencia a la emulsificación.

Así mismo, posee un alto índice de viscosidad por lo que mantiene su viscosidad durante un amplio rango de temperaturas.

2. APLICACIÓN

Se recomienda su uso en todo sistema hidráulico de alta y baja presión, que requieran aceites con propiedades anti desgaste, incluyendo prensas hidráulicas, máquinas herramientas, sistemas hidráulicos en equipos mineros, motores eléctricos lubricados con aceites, generadores, paletizadores, sistemas de engranajes que requieran un aceite API GL-1, equipos de empaque, molinos, máquinas de molde y en compresores que requieran un aceite no-detergente.

Por otra parte, el aceite LUB HAD es suficientemente estable para las aplicaciones más sensibles como el caso de bombas de pistón coaxial o transmisiones hidráulicas.

3. ANÁLISIS

PRUEBA	MÉTODO ASTM	RESULTADO GRADO ISO 68	UNIDAD
Grav. Específica 15.6/15.6ºC	D 1298	0.8739	
Visc. Cinemática a 40 ºC	D 7042	61.2 < X < 74.8	cSt
Visc. Cinemática a 100 ºC	D 7042	9.52	cSt
Índice de Viscosidad	D 2270	123	
Color ASTM	D 1500	4.5	
Punto de escurrimiento	D 97	-18	º C
Punto de inflamación	D 92	255	º C
Prueba de espuma, secuencia 1	D 892	0/0	ml
Humedad		negativa	

Nota.- Los datos de análisis típico son representativos de valores de producción y no constituyen una especificación.

4. ENVASES DISPONIBLES

Balde de 20 litros.